本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■構成部品　個数は扉２枚時の数量です。

A.必須部品

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様	個数
①	250-013-165 605.050.0000.440	ローラー		●材料 ばね鋼/プラスチック ●仕上 亜鉛めっき/−	4ヶ (8ヶ) ※1
②	250-013-161 605.020.2460.110	上レール ダブル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 フロッキング加工保護テープ付	必要数

B.必須選択部品

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様	個数
③	250-013-166 606.410.0000.305	ダンパー 6mmまで用		●材料 プラスチック ●色 乳白色	4ヶ
④	250-014-309 606.420.0000.305	ダンパー 8mmまで用 ※8			
⑤	250-013-163 605.040.2460.110	下フレーム(2460mm) 5、6、8mm用 (内幅8.5mm)		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 保護テープ付	必要数
⑥	250-014-306 605.030.2460.110	4、5、6mm用 (内幅7.5mm)			
⑦	250-013-162 605.090.2460.110	下レール ダブル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 両面テープ付	必要数
⑧	250-014-311 606.100.2460.110	下レール ダブル (2460mm) 化粧カバー用		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理	必要数
⑨	250-013-176 606.110.2460.110	化粧カバー (2460mm) 穴加工なし ※2		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 保護テープ付	必要数
⑩	250-013-164 605.071.0000.610	エンドキャップ 8mmまで用		●材料 プラスチック ●仕上 ダルクローム めっき	必要数
⑪	250-014-307 605.070.0000.610	6mmまで用			
⑫	100-013-179 606.450.0000.610	引手 左右 兼用		●材料 プラスチック ●仕上 ダルクローム めっき	
⑬	150-013-168 606.620.0002.610	シリンダープッシュ錠 左右 兼用		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ダルクローム めっき	
⑭	150-001-211 606.630.0000.415	シリンダー内筒 ※3		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ニッケル めっき	必要数
⑮	150-013-167 606.600.0000.610	シリンダープッシュ錠用受座 ※4 左右 兼用		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ダルクローム めっき	必要数

B.必須選択部品

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様	個数
⑯	250-013-171 606.320.0000.305	パッキン (20m) 4、5mm用		●材料 プラスチック ●色 半透明	必要数
⑰	250-013-170 606.310.0000.305	5、6mm用			
⑱	250-014-308 606.300.0000.305	6mm用			

■下フレームとパッキンの組み合わせ

ガラス厚	下フレーム	パッキン
4	⑥605.030.2460.110 (内幅7.5mm)	⑯606.320.0000.305
5		⑰606.310.0000.305
6		⑱606.300.0000.305
5	⑤605.040.2460.110 (内幅8.5mm)	⑯606.320.0000.305
6		⑰606.310.0000.305
8		★

★専用パッキンはありません。コーキング等で固定してください。

C.オプション

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様
⑲	250-013-174 606.220.2460.110	上レール シングル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 フロッキング加工保護テープ付
⑳	250-013-175 606.290.2460.110	下レール シングル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 両面テープ付
㉑	250-013-177 606.120.2460.305	化粧カバー用プロテクター (2460mm) ※5		●材料 プラスチック ●色 透明
㉒	250-013-178 606.350.2460.110	隙間ブラシ (2460mm) 6mm用		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト 処理
㉓	250-014-310 606.360.2460.110	8mm用		( )内寸法は隙間ブラシ㉒
㉔	150-013-180 606.640.0000.415	内筒用チェンジキー ※6		●材料 黄銅（真鍮） /プラスチック ●仕上 素地/ブラウン
㉕	150-013-182 620.220.0002.610	中間用シリンダープッシュ錠 ※7		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ダルクローム めっき
㉖	270-013-181 606.400.0000.000	ローラー取付専用工具 (ヴィトリススープラ専用)		−	−
㉗	270-013-210 606.511.0000.000	取付工具		−	−

※１ ローラー個数は4ヶの場合(扉質量25kg以下/枚),8ヶの場合(扉質量50kg以下/枚)の扉2枚分の数量です。
※２ 化粧カバー⑨は、下レール⑧と一緒に使用します。
※３ シリンダー内筒⑭は、シリンダープッシュ錠⑬または、中間用シリンダープッシュ錠㉕と組み合わせて使用し、装着は付属キーで行います。取り外しには内筒用チェンジキー㉔が必要です。鍵違い数は12通りです。
※４ シリンダープッシュ錠用受座⑮はシリンダープッシュ錠⑬と一緒に使用します。
※５ 化粧カバー用プロテクター㉑は、化粧カバー⑨と一緒に扉２枚仕様の時に使えます。３枚仕様には使えません。
※６ 内筒用チェンジキー㉔は錠前が解錠状態の時に使用できます。
※７ 中間用シリンダープッシュ錠㉕はヴィトリススープラ専用です。ヴィトリスロプスタスには使えません。
※８ この取り付け方法は、④606.420.0000.305ダンパー 8mmまで用の場合です。③606.410.0000.305ダンパー 6mmまで用をご使用の際は、予め上レールにダンパーを挿入してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。