

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■構成部品 個数は扉2枚時の数量です。

A. 必須部品

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様	個数
①	250-013-192 610.050.0000.440	ローラー		●材料 ばね鋼/プラスチック ●仕上 亜鉛めっき/ー	4ヶ (8ヶ) ※1
②	250-013-187 610.020.2460.110	上レールダブル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 フロッキング加工 保護テープ付	必要数
③	250-013-188 610.090.2460.110	下レールダブル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理	必要数
④	250-013-193 610.420.0000.305	ダンパー ※2 12mm迄用		●材料 プラスチック ●色 乳白色	4ヶ

B. 必須選択部品

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様	個数
⑩	150-001-211 606.630.0000.415	シリンダー内筒 ※3		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ニッケルめ つき	必要数
⑪	250-013-197 610.320.0000.305	パッキン8、10mm兼用 (20m)		●材料 プラスチック ●色 半透明	必要数

■下フレームとパッキンの組み合わせ

ガラス厚	下フレーム	パッキン
8	⑤610.030.2460.110 (内幅11mm)	⑩610.320.0000.305
10	⑥610.040.2460.110 (内幅13mm)	★
10	⑥610.040.2460.110 (内幅13mm)	⑩610.320.0000.305
12		★

★専用パッキンはありません。シリコン系シーリング材で固定してください。

B. 必須選択部品

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様	個数
⑤	250-013-189 610.030.2460.110	下フレーム (2460mm) 8、10mm用(内幅11mm)		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト 処理 保護テープ付	必要数
⑥	250-013-190 610.040.2460.110	10、12mm用(内幅13mm)	()内寸法は下フレーム⑤		
⑦	250-013-191 610.070.0000.610	エンドキャップ		●材料 プラスチック ●仕上 ダルクローム めっき	
⑧	100-013-202 610.450.0000.610	引手・シリンダー プッシュ錠用受座 (引手またはシリ ンダープッシュ 錠の受座として 使用/左右兼用)		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ダルクローム めっき	必要数
⑨	150-013-195 610.620.0002.610	シリンダープッシュ錠 ※3 左右 兼用		●材料 亜鉛合金 ●仕上 ダルクローム めっき	

C. オプション

No.	注文コード・品番	部品	寸法図	仕様
⑫	250-013-198 610.110.2460.110	化粧カバー (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト処理 保護テープ付
⑬	250-013-177 606.120.2460.305	化粧カバー用プロテクター (2460mm)		●材料 プラスチック ●色 半透明
⑭	250-013-200 610.368.2460.110	隙間ブラシ (2460mm) 8mm用		●材料 アルミ合金 ●仕上 アルマイト 処理
⑮	250-013-201 610.370.2460.110	10mm用	()内寸法は隙間ブラシ⑭	
⑯	150-013-180 606.640.0000.415	内筒用チェンジキー ※5		●材料 黄銅 (真鍮) /プラスチック ●仕上 素地/ブラウン
⑰	270-013-203 610.400.0000.000	ローラー取付専用工具 (ヴィトリスロブスタス専用)		
⑱	270-013-210 606.511.0000.000	取付工具		

※1 ローラー個数は4ヶの場合(扉質量70kg以下/枚)、8ヶの場合(扉質量140kg以下/枚)の扉2枚分の数量です。

※2 ダンパー④は、上レールダブル②の両端に取り付け、ストッパーとロック時の外れ止めになります。

※3 シリンダー内筒⑩は、シリンダープッシュ錠⑨と組み合わせて使用します。装着は付属キーで行えます。取り外しは内筒用チェンジキー⑱が必要です。鍵違い数は12通りです。

※4 ⑧を引手ではなくシリンダープッシュ錠用受座として使用の際は、中央の両切り切りの向きを調整して、シリンダープッシュ錠⑨とセットして使用します。

※5 内筒用チェンジキー⑱は錠前が解錠状態の時に使用できます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。